

TELTOCHARGE



BUDOUCNOST NABÍJENÍ VE VAŠEM DOMĚ

Kvalitní, chytrá a stylová EV nabíječka, kterou můžete upravit dle vašich potřeb. Nabízíme jedinečný produkt, který nabízí vysokou funkcionalitu, prémiový vzhled a materiály a obsahuje pouze ty nejkvalitnější elektronické prvky, které jen může nabíječka nabídnout. Vše vyrobeno v Evropě.

DATASHEET


A



ROZMĚRY



BAREVNÉ VARIANTY



VZOR PŘEDNÍHO PANELU



B



MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ



KONEKTIVITA



HLAVNÍ BENEFITY



VÝKON

Až 22 kW výkonu nabíjení vám umožní rychlé nabití vašeho vozidla, kdy potřebujete.



KONEKTIVITA

Připojte TeltoCharge k OCCP Cloudu třetí strany, skrze připojení Wi-Fi/LAN/GSM. Nebo pohodlně nastavte skrze mobilní aplikaci.



KOMPATIBILITA

Nabíječka je kompatibilní s jakýmkoliv EV vozidlem, či Plug-in (PHEV) hybridním vozidlem, dnes i v budoucnu.



BEZPEČNOST

Velmi jednoduchá a rychlá autorizace nabíjení pomocí NFC karty, která je součástí balení, či skrze mobilní aplikaci. Tak si můžete být jisti 100 % ochranou proti nežádoucímu použití.



PŘEHLEDNOST

Dynamické LED diody signalizují průběh a stav nabíjení, autentifikaci, ale i mnohem víc.



ODOLNOST

TeltoCharge je odolný a testovaný, dle IP56 a IK10, což znamená, že vydrží i to nejhorší a nejděsnější počasí.

DETAILNÍ SPECIFIKACE



KOMPATIBILITA

- A** Kabel s vývodem Typ 2 (IEC 62196-2)
- B** Zásuvka Typ 2 (IEC 62196-2)
- C** GBT kabel (GB/T20234)



CERTIFIKACE

CE compliant
EMC: 2014/53/EU, IEC 61851-21;
Safety: IEC/EN 61851-1;
Environment: 2011/65/EU, REACH, RoHS
AS/NZS 2772-2:2016(Annex E)
AS/NZS 4268:2017(Clause 6.4)
RCM Supplier code number E9570



ZÁRUKA

36 měsíců



KONEKTIVITA

| | |
|----------------------------|-----|
| WiFi 2.4GHZ | Ano |
| Bluetooth | Ano |
| Nastavení skrze aplikaci | Ano |
| NFC čtečka | Ano |
| OCPP 1.6 | Ano |
| Ethernet (RJ45) | Ano |
| 4G/LTE, 3G, 2G (volitelné) | Ano |



BEZPEČNOST

| | |
|--|------|
| Monitoring výstupního napětí a proudu | Ano |
| Monitoring teploty | Ano |
| Monitoring vstupního proudu | Ano |
| Vestavěná ochrana RCD (30mA AC/6mA DC) Dle standardu IEC622752:2016 | Ano |
| Ochrana proti zkratu | Ano |
| Stupeň ochrany | IP56 |
| Odolnost proti nárazu | IK10 |
| Požární třída | UL94 |



NABÍJECÍ KABEL

| | |
|-----------------------------|------------|
| Požární třída | UL94V0 |
| Provozní teplota | 30-50 °C |
| Kontrola odolnosti zapojení | až 10 000x |
| Délka kabelu | 5m |
| Stupeň ochrany | IP54 |



DRUHY NABÍJENÍ

Až 22kW
Až 7.4kW při 32A 1 fázové
Až 22kW při 32A 3 fázové
Dynamická konfigurace



TYPY SÍTÍ

TN, IT a TT



NAPĚTÍ

Jednofázové: 230V (± 10 %)
Třífázové: 400V (± 10 %)



FREKVENCE NABÍJENÍ

50/60 Hz



PROVOZNÍ PODMÍNKY

Vlhkost až 95% RH bez kondenzátu
-30 až +50 °C



TEPLOTNÍ SENZORY

Ochrana proti přehřátí všech hlavních komponentů



LED DIODY

Dynamické LED diody informují o průběhu nabíjení a stavu



VESTAVĚNÝ ELEKTROMĚR

Stalíkové sledování dat Ano



DYNAMICKÉ VYVAŽOVÁNÍ ZÁTĚŽE

| | |
|-----------------------------|-----|
| Stalíkové vyvažování zátěže | Ano |
| Dynamické vyvažování zátěže | Ano |
| Vyvažování fází | Ano |
| Podpora solárního nabíjení | Ano |
| Dynamické řízení výkonu | Ano |



TELTO CHARGE APLIKACE

Spravujte všechny vaše zařízení skrze aplikaci v mobilním telefonu, či tabletu.

- Spárujte vaši nabíječku s mobilním telefonem pomocí naší chytré aplikace.
- Nastavte nabíječku podle potřeby a získejte data o vaší spotřebě.
- Sledujte stav nabíjení a jeho průběh.
- Nastavte si čas nabíjení tak, aby to pro vás bylo co nejnvýhodnější.
- Sledujte živé stať s ky o nabíjení v reálném čase.
- Nastavte si potřebný nabíjecí výkon, dle vaší preference.
- Uzamkněte svou nabíječku, a zabraňte Hm nechtěnému použiH.

Kompã bilní s vaším zařízením.



TeltoCharge



 **TELTONIKA** | Energy

www.teltocharge.cz